

Kedves Tünde,

Gál Ferencel az alábbi felvetésekkel kapcsolatosan történt egyeztetés alapján **hozzájárulunk**:

- A fő szaruállások közötti 3db szarufából a középsőre, kiegészítésként tartószerkezeti extra erősítés céljából fogópárok.
- Minden oszlopálláshoz az oszlopról induló 45 fokos könyökfa mely a talpszelemenhez csatlakozik, és hosszirányú merevséghez ad további stabilitást.
- Az tető rétegrendjében az eredetihez képest alulról elhagyott rétegekkel kapcsolatosan az alábbi egyeztettük:
 - 1.OSB: telibe OSB festett kivitelben, arra pedig teljes felülető páraáteresztő fólia
 - 2.ritkított deszkázat, és a deszkaközökben kilátszódik a szürkés párafólia

Ez utóbbiakról készítettem vázlatos renderelt képet hogy éreztetni tudjuk mi lenne látványilag a különbség a OSB vagy ritkított deszkaborítás között. (nem tartalmazza a könyökfákat és a kiegészítő fogópárákat, illetve a textúrák nem tükrözik a megfelelő színeket)

Véleményem szerint az OSBha gazdaságosan akárhogyan is festem le az OSB textúra átütne rajzta, így a ritkított deszkázat mellett tenném le a voksomat. Azért 50cm es tengelytávval hogy a fóliák szélességéből adódóan megfelelő legyen a kiosztás.

Ui:
A csatolt látványképek Ai-val készültek csupán szemléltetési szempontból, kérem a kerítés távolságot és a hiányzó könyökfákat és fogópárákat illetve a színeket figyelmen kívül hagyni.

Üdvözlettel,

Nagy Ádám
Építész
e: adam@4d4m.studio
t: +36 30 472 7006