

ALVIN-ACRYL

LEÍRÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Metakril gyanta alapú védőfesték
Kiválóan ellenáll az ultraibolya sugárzásnak, az időjárási viszonyoknak, a közepesen agresszív ipari füstnek, a gyenge savaknak és bázisoknak.
Az ALVIN-ACRYL a legkülönbözőbb felületeken is jól megtapad pl.: cement, téglá, plasztik, bádogg, vas, acél. Alkalmas poliuretán szigetelőhab védőbevonataként.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Az ALVIN-ACRYL sokoldalúan, különböző felületeken felhasználható zománc. Különösen ajánlott cementfelületek karbonát elleni védelméhez, gyalogos- és gépjárműforgalomnak kitett ipari- és egyéb kültéri felületek kezelésére.
Az ALVIN-ACRYL fémfelületekhez is ajánlott. Hajófenékek kezelésére is használják.

TECHNIKAI JELLEMZŐK

Szín	RAL lista + átlátszó
Sűrűség 20C°-on	1,2 kg/l
Viszkozitás 20C°-on	3000 kps
Portól védeni	1 óra
Felülfesthetőség	12 óra
Megszilárdulás	12 óra

FELVITEL

Esettel, hengerrel vagy szórófejjel. A kezelendő felületet a szennyeződésektől meg kell tisztítani. Friss cementfelületre nem szabad felvinni, legalább 30 napot kell várni.
Falra vagy padlóra való felvitel előtt ajánlott az alapot Picacril 45 alapozóval kezelni.
Műanyagra és bádogra közvetlenül felvihető.

HIGÍTÁS

A termék azonnali felhasználásra alkalmas, hígítása nem szükséges.
Esetleges hígításra és a használt eszközök tisztítására szintetikus hígítót használjunk.

KIADÓSSÁG

A kezelendő felülettől függően.
Átlagosan 1 kg termék 4-5 m² felület kezelésére elég.

TÁROLÁS

Eredeti, bontatlan tartályban, fagytól és túlzott hőhatástól védve a termék 24 hónapig tárolható.

FIGYELMEZTETÉS

Normál körülmények között a termék nem veszélyes a felhasználóra. Felhasználás közben tilos enni, inni és dohányozni, védőöltözet (kesztyű, szemüveg, porálarc) használata kötelező.